



ABRI VELOS

« THION ® »



Références		Côté X Face	Références		Côté X Face
Mini	UVT0-M	3 Mètres X 2 Mètres	Bout à bout	UVT0-B	9 Mètres X 2.5 Mètres
Standard	UVT0-S	4 Mètres X 2.5 Mètres	Côte à côte	UVT0-C	4 Mètres X 5 Mètres

« Abri cycles THION ® »

FICHE TECHNIQUE:

L'OSSATURE	L'ossature principale est majoritairement en tube d'acier de section carré de 80mm GALVANISE à chaud , les tubes sont travaillés au LAZER, pour être assemblé par MECANO (permettant une sécurité Optimal en cas de tempête)
LA PEINTURE	teinte au choix sur la gamme « RAL » revêtement de poudre polyester thermodurcissable cuite à 200°C résistant au U.V.
LA TOITURE	Le remplissage est constitué de plaques de polycarbonate alvéolaire garanties contractuellement par les meilleures firmes mondiales BAYER ou GE. L'avantage de ce type de montage donne une grande résistance mécanique garantit par notre note de calcul basé sur les normes NV65 révision 2000 . Ces matériaux sont garantie* et traités aux UV obturées aux extrémités par une bande adhésive microporeuse. La périmétrie extérieur de la toiture reçoit une finition aluminium.
LA GOUTTIERE	La gouttière régule latéralement les E.P.
LE BARDAGE	Le bardage peut être en : Néant, Verre trempé coupe AA, verre synthétique (Poly-Méthacrylate de marque PLEXI-GLASS ou ALTUGLASS) voir en polycarbonate alvéolaire traité aux UV.
LA FIXATION & LES PIEDS	Les pieds sont réglables (les semelle de pieds sont des platines de dimensions 200x200mm en acier galvanisé à chaud d'épaisseur de plus de 6 mm) solidement ancrés par des goujons (4 goujons M12 X <u>250mm</u>) par scellement chimique acrylate (sans rétention) de marque CELLIT agréée SOCOTEC EX4230. L'ensemble de la visserie traité anti-corrosion est de classe 8-8
GARANTIE	10 ans pour l'ossature (<i>Hors accident , vandalisme ou tempête</i>) URBA-DESIGN s.a à souscrit une assurance par le biais de la société GROUPAMA (590481931003 au 31/12/2010)

* Garantie selon nos conditions générales de ventes

ABRI VELOS

« DOME »



Références		Côté X Face	Références		Côté X Face
Mini	UVD0-M	3 Mètres X 2 Mètres	Bout à bout	UVD0-B	9 Mètres X 2.5 Mètres
Standard	UVD0-S	4 Mètres X 2.5 Mètres	Côte à côte	UVD0-C	4 Mètres X 5 Mètres

« Abri cycles DOME »

FICHE TECHNIQUE:

L'OSSATURE	L'ossature principale est majoritairement en tube d'acier de section carré de 80mm GALVANISE à chaud , les tubes sont travaillés au LAZER, pour être assemblé par MECANO (permettant une sécurité Optimal en cas de tempête)
LA PEINTURE	teinte au choix sur la gamme « RAL » revêtement de poudre polyester thermodurcissable cuite à 200°C résistant au U.V.
LA TOITURE	Le remplissage est constitué de plaques de polycarbonate alvéolaire garanties contractuellement par les meilleures firmes mondiales BAYER ou GE. L'avantage de ce type de montage donne une grande résistance mécanique garantit par notre note de calcul basé sur les normes NV65 révision 2000 . Ces matériaux sont garantie* et traités aux UV obturées aux extrémités par une bande adhésive microporeuse. La périmétrie extérieur de la toiture reçoit une finition aluminium.
LA GOUTIERE	La gouttière régule latéralement les E.P.
LE BARDAGE	Le bardage peut être en : Néant, Verre trempé coupe AA, verre synthétique (Poly-Méthacrylate de marque PLEXI-GLASS ou ALTUGLASS) voir en polycarbonate alvéolaire traité aux UV.
LA FIXATION & LES PIEDS	Les pieds sont réglables (les semelle de pieds sont des platines de dimensions 200x200mm en acier galvanisé à chaud d'épaisseur de plus de 6 mm) solidement ancrés par des goujons (4 goujons M12 X <u>250mm</u>) par scellement chimique acrylate (sans rétention) de marque SCELLIT agréée SOCOTEC EX4230. L'ensemble de la visserie traité anti-corrosion est de classe 8-8
GARANTIE	10 ans pour l'ossature (<i>Hors accident , vandalisme ou tempête</i>) URBA-DESIGN s.a à souscrit une assurance par le biais de la société GROUPAMA (590481931003 au 31/12/2010)

* Garantie selon nos conditions générales de ventes

ABRI VELOS

« BRUGES ® »



Références		Côté X Face	Références		Côté X Face
Mini	UVP0-M	3 Mètres X 2 Mètres	Bout à bout	UVP0-B	9 Mètres X 2.5 Mètres
Standard	UVP0-S	4 Mètres X 2.5 Mètres	Côte à côte	UVP0-C	4 Mètres X 5 Mètres

« Abri cycles BRUGES ® »

FICHE TECHNIQUE:

L'OSSATURE	L'ossature principale est majoritairement en tube d'acier de section carré de 80mm GALVANISE à chaud , les tubes sont travaillés au LAZER, pour être assemblé par MECANO (permettant une sécurité Optimal en cas de tempête)
LA PEINTURE	teinte au choix sur la gamme « RAL » revêtement de poudre polyester thermodurcissable cuite à 200°C résistant au U.V.
LA TOITURE	Le remplissage est constitué de plaques de polycarbonate alvéolaire garanties contractuellement par les meilleures firmes mondiales BAYER ou GE. L'avantage de ce type de montage donne une grande résistance mécanique garantit par notre note de calcul basé sur les normes NV65 révision 2000 . Ces matériaux sont garantie* et traités aux UV obturées aux extrémités par une bande adhésive microporeuse. La périmétrie extérieur de la toiture reçoit une finition aluminium.
LA GOUTIERE	La gouttière régule latéralement les E.P.
LE BARDAGE	Le bardage peut être en : Néant, Verre trempé coupe AA, verre synthétique (Poly-Méthacrylate de marque PLEXI-GLASS ou ALTUGLASS) voir en polycarbonate alvéolaire traité aux UV.
LA FIXATION & LES PIEDS	Les pieds sont réglables (les semelle de pieds sont des platines de dimensions 200x200mm en acier galvanisé à chaud d'épaisseur de plus de 6 mm) solidement ancrés par des goujons (4 goujons M12 X <u>250mm</u>) par scellement chimique acrylate (sans rétention) de marque SCELLIT agréée SOCOTEC EX4230. L'ensemble de la visserie traité anti-corrosion est de classe 8-8
GARANTIE	10 ans pour l'ossature (<i>Hors accident , vandalisme ou tempête</i>) URBA-DESIGN s.a à souscrit une assurance par le biais de la société GROUPAMA (590481931003 au 31/12/2010)

* Garantie selon nos conditions générales de ventes